



Pluviometro

Rileva precipitazioni di liquidi (pioggia) che cadono a terra. Modello dotato di riscaldamento integrato rileva anche precipitazioni solide

ELETTRONICHE

ACUSTICO

PESATURE

ANTIRIBALTAMENTO

VALVOLE

TEMPERATURA

DETECT
A FIRE®

FLUSSO/
PORTATA

DENSITÀ

INTERFACCIA

PRESSIONE

LIVELLO



Pluviometro con supporto ZMS 156 per uso in campo o con piastra di messa a terra, registratore di dati e adattatore alimentazione (opzionale)

La misurazione si basa sul principio della scala di basculamento, in cui un interruttore Reed attiva un impulso ogni 0,1 mm di precipitazione. Questo impulso viene trasmesso a un contatore esterno o può essere instradato a un PLC per scopi di registrazione.

Il modello con registratore di dati integrato controlla gli impulsi corrispondenti a data, ora e intensità di pioggia. Grazie alla batteria ricaricabile interna, questo registratore di dati funziona in modo autosufficiente e non dipende dall'alimentazione di rete per un periodo estremamente lungo. Il registratore si collega automaticamente alla rete GSM più forte e trasmette i valori al portale internet NIVUS.

Device to Web "D2W" a prezzo fisso.

D2W offre una serie di opzioni per la valutazione attraverso il monitoraggio dello stato e l'inoltro dei dati agli allarmi.

Per il funzionamento invernale è disponibile il modello RM 202 con riscaldamento a controllo elettronico alimentato da una fonte di alimentazione esterna.

Il corpo del pluviometro è realizzato in acciaio inossidabile e viene fornito con un setaccio che impedisce lo stadi di raccolta delle gocce dall'inquinamento attraverso foglie o escrementi di uccelli.

Vantaggi

- Durata della batteria estremamente lunga, fino a 5 anni
- Tipo 202 con riscaldamento, adatto anche per funzionamento invernale
- Trasmissione dati tramite portale internet GPRS via D2W, con opzioni complete per la valutazione tramite monitoraggio e inoltro degli allarmi.

[illegible]

Supporto ZMS 155	con piastra di messa a terra e tubo di fissaggio 650 mm
Supporto ZMS 156	per uso sul campo incl. sistema di tensionamento; tubo di fissaggio 650 mm
Anello di protezione per uccelli	protezione dagli uccelli seduti sul misuratore (materiale: 1,4571)